



Další informace na:

Hörmann KG
Alexander Rosenhäger

+49 (0) 5204 - 915-521

pr@hoermann.com

Download textů a obrázků
<http://www.hoermann.de/presse/>

Nová rolovací garážová vrata RollMatic Hörmann Dvojitý pružinový protitah pro volné stropy

Některé montážní situace jsou speciální: může se stát, že ve stropě garáže je okno, zákazník má pod stropem surfovací prkno nebo střešní nosič nebo tudy vedou trubky. Pro takové situace nabízí Hörmann KG řešení díky novým automatickým garážovým vratům Rollmatic. Podle údajů výrobce to jsou první a dosud jediná garážová rolovací vrata s technikou tažných pružin.

U principu konstrukce byla modelem osvědčená sekční vrata: v bočním kanálu prochází dvě tažné pružiny, které drží hmotnost pláště vrat a jistí je před pádem. Další výhoda: hmotnost držená sériovým pohonem je menší, což ho šetří a zajišťuje dlouhou životnost. V případě výpadku se kromě toho dají vrata snadno otevřít rukou. Pohon se snadno odpojí přes tažné lano a plášť vrat se může rychle pohybovat s vynaložením velmi malé síly. Důležitý argument pro koncového zákazníka. U jiných konstrukcí je potřeba při výpadku pohonu velmi namáhavě točit klikou, protože nemůžete nechat garáž otevřenou.

Vysokou provozní bezpečnost zajišťuje vypínací automatika. Silové odpojení navíc reaguje díky závěsu vyváženému protizávažím mimořádně citlivě a tedy spolehlivě, takže není potřeba další zajištění zavírací hrany. Další zvláštností je je pohon přizpůsobený konstrukci vrat, který je součástí dodávky. Je namontovaný na boku navíjecí hřídele. Kromě toho je kompatibilní s příslušenstvím Hörmann. Díky tomu lze nabízet třeba exkluzivní HSD 2 pro další, lukrativní obraty. RollMatic disponuje, stejně jako všechny typy garážových vrat od firmy Hörmann, integrovaným mechanickým zajištěním proti zvednutí. Zvednutí značně ztěžuje speciální poloha lamel na navíjecí hřídeli u uzavřených dveří, stejně jako propojení s pohonem. Navíc se může stavebník ochránit proti násilnému vniknutí volitelným akustickým alarmem. Jakmile zaregistruje na boku umístěné čidlo nadzvednutí, ozve se alarm s hlasitostí 110 decibelů, který zloděje vystraší.

Pro koncové zákazníky je RollMatic mimořádně přesvědčivý díky svému vybavení, které je obsaženo v ceně. Například



Další informace na:

Hörmann KG
Alexander Rosenhäger

+49 (0) 5204 - 915-521

pr@hoermann.com

Download textů a obrázků
<http://www.hoermann.de/presse/>

větrné kotvy jsou standardním vybavením. Vrata RollMatic s šířkou maximálně 3500 milimetrů dokonce díky ní odolají třídě zatížení větrem 5. Obložení navíjecí hřídele je rovněž sériovým vybavením.

Kromě provozně bílé jsou k dostání v šesti, od září v devíti preferenčních barvách. Kromě toho jsou na výběr povrchy Decograin: Zlatý dub a Rosewood. K dispozici jsou také zasklívací prvky pro profily s polyuretanovou pěnou.

Další informace na:

Hörmann KG
Alexander Rosenhäger

+49 (0) 5204 - 915-521

pr@hoermann.com

Download textů a obrázků
<http://www.hoermann.de/presse/>

Obrázky a popisky obrázků:



Obr. 1

Pro speciální montážní situace: Garážová rolovací vrata RollMatic Hörmann nechávají volný strop. Vrata mají, podle údajů výrobce, jako jediná vrata na trhu, techniku tažných pružin vyváženou protizávažím.



Obr. 2

Osvědčená technika tažných pružin: podpora dvojitými pružinami chrání mechaniku pohonu.

Další informace na:

Hörmann KG
Alexander Rosenhäger

+49 (0) 5204 - 915-521

pr@hoermann.com

Download textů a obrázků
<http://www.hoermann.de/presse/>



Obr. 3

Pohon standardně: pohon se snadnou údržbou umístěný mimo konzolu je kompatibilní s příslušenstvím Hörmann.



Obr. 4

Mechanické zajištění proti zvednutí: speciální poloha lamel a propojení s pohonem jistí proti násilnému zvednutí zvenčí.

Fotografie: Hörmann